

Alle Geräte im Überblick

Die 10,8 V Werkzeugfamilie – Die Experten für kleine Querschnittsbereiche bis 150mm²

Die 10,8 V Li-Ionen-Akkus und die dazu passenden Ladegeräte sind für alle Werkzeuge der mirco und mini Serie nutz- und austauschbar. Dadurch können wir im Bereich der kleineren Querschnitte bis 150 mm² ein breites Angebot an Press- und Schneidwerkzeugen liefern – alles auf einer Akkuplattform.

Pressen

Klauke[®] micro



Artikel:	EKM 50 ML
Presskraft:	15 kN
Pressbereich:	0,14 - 50 mm ²

Klauke[®] mini



4
Klauke



50
Klauke

Klauke[®] pro



Artikel:	EK 35/4 ML	EK 15/50 ML	EKP 1 ML
Presskraft:	35 kN	13 kN	10 kN
Pressbereich:	6 - 150 mm ²	0,14 - 50mm ²	0,14 - 16mm ²





Schneiden



Artikel: ES 20 ML



Artikel: ES 32 ML



Artikel: ES 32F ML



Artikel: EBS 8 ML



Artikel: EBS 12 ML

Schneidbereich:	max. Ø 20 mm	max. Ø 32 mm	max. Ø 32 mm	max. Ø 8 mm	max. Ø 12 mm
Kabeltypen / Material:	Cu, Al, Al/St (ACSR)	Cu, Al	Cu (feinstdrähtig)	St massiv	St massiv

Zubehör



Akku RAML1
10,8V/1,5 Ah,
Li-Ion (16,2 Wh)



Ladegerät LGML1
für 10,8V Li-Ion Akkus, 230V

Die 18 V Werkzeugfamilie

Pressen

Klauke® mini+



Artikel:	EK 35/4-L	EK 50/5-L	EK 50/18-L	EKM 60/22-L	EKM60 IDL
Presskraft:	35 kN	50 kN	50 kN	60 kN	30 - 60kN
Pressbereich:	6 - 150 mm ²	6 - 240 mm ²	6 - 185 mm ²	6 - 300 mm ²	16 - 240mm ²

Klauke® ultra



Artikel:	EK 60/22-L	EK 60 VP-L	EK 60 VP/FT-L
Presskraft:	60 kN	55 kN	55 kN
Pressbereich:	6 - 300 mm ²	10 - 240 mm ²	16 - 300 mm ²

Klauke® ultra+



Artikel:	EK 120/30-L	EK 120/42-L	EK 120 U-L	EK 120 ID-L
Presskraft:	120 kN	120 kN	120 kN	108 kN
Pressbereich:	10 - 400 mm ²	10 - 400 mm ²	10 - 400 mm ²	35 - 500 mm ²

Klauke® multi



Artikel:	EKM 60 UNV-L	EK 60 UNV-L	EK 120 UNV-L
Presskraft:	60 kN	60 kN	108 kN
Pressbereich:	6 - 300 mm ²	6 - 300 mm ²	10 - 400 mm ²
Schneidbereich:	max. Ø 25 mm	max. Ø 40 mm	max. Ø 40 mm
Stanzleistung:	bis 64 mm rund, bis 92 x 92 mm quadrat	bis 64 mm rund, bis 92 x 92 mm quadrat	bis 144 mm rund, bis 138 x 138 mm quadrat



Schneiden



Artikel: ES 20L

Schneidbereich: max. Ø 20 mm

Kabeltypen / Material: Cu, Al, Al/St (ACSR)



Artikel: ES G25L

Schneidbereich: max. Ø 25 mm

Kabeltypen / Material: Cu, Al, Al/St (ACSR)



Artikel: ES 32-L

Schneidbereich: max. Ø 32 mm

Kabeltypen / Material: Cu, Al



Artikel: ES 32F-L

Schneidbereich: max. Ø 15 mm

Kabeltypen / Material: Cu (feinstdrähtig)



Artikel: ESG 45-L

Schneidbereich: max. Ø 45 mm

Kabeltypen / Material: Cu, Al, Al/St (ACSR)



Artikel: ESG 50-L

Schneidbereich: max. Ø 50 mm

Kabeltypen / Material: Cu, Al



Artikel: ES 65-L

Schneidbereich: max. Ø 65 mm

Kabeltypen / Material: Cu, Al



Artikel: ESG 55-L

Schneidbereich: max. Ø 55 mm

Kabeltypen / Material: Cu, Al, Al/St (ACSR)



Artikel: ES 85-L

Schneidbereich: max. Ø 85 mm

Kabeltypen / Material: Cu, Al



Artikel: ESG 85-L

Schneidbereich: max. Ø 85 mm

Kabeltypen / Material: Cu, Al



Artikel: ES 105-L

Schneidbereich: max. Ø 105 mm

Kabeltypen / Material: Cu, Al



Artikel: ESG 105-L

Schneidbereich: max. Ø 105 mm

Kabeltypen / Material: Cu, Al (armiert)

Zubehör



Netzgerät NG2

NG2115 Ausführung 115V
NG2230 Ausführung 230V



Akku RAL1

18V/1.5 Ah,
Li-Ion



Akku RAL2

18V/3.0 Ah,
Li-Ion



Ladegerät LGL1

15 min. für RAL1
22 min. für RAL2



PGA1

USB-Adapter
inkl. i-press Software