


ID.-Nr.	Type	Ausführung	EUR
---------	------	------------	-----



### DEVI<sup>TM</sup> 150 (DTIF)

Dünnbettheizmatte mit **einem** Kaltleiter 4 m, zur Einbettung in Ausgleichsmasse oder Flexkleber unterhalb des Fußbodenbelages, auf einem selbstklebenden Glasfasergewebe fixierte Spezialheizleitung (Durchmesser: 3,2 mm), Anschlussspannung: 230 V i , Schutzart: IPX7.



Breite: 500 mm, Leistung: 150 W/m <sup>2</sup>		Länge (mm)	Fläche (m <sup>2</sup> )	1 St
1410146	140F0444	1000	0,5	<b>a.Anf.</b>

### DEVI<sup>TM</sup> 150 (DTIF) Dünnbett-Set mit DEVireg<sup>TM</sup> Touch

Dünnbettheizmatte mit **einem** Kaltleiter 4 m, zur Einbettung in Ausgleichsmasse oder Flexkleber unterhalb des Fußbodenbelages, auf einem selbstklebenden Glasfasergewebe fixierte Teflon-Spezialheizleitung (Durchmesser: 3,2 mm), Anschlussspannung: 230 V i , Schutzart: IPX7.



Breite: 500 mm, Leistung: 150 W/m <sup>2</sup>		Länge (mm)	Fläche (m <sup>2</sup> )	1 St
1401554	140F0816	2000	1	<b>a.Anf.</b>
1401556	140F0818	4000	2	<b>a.Anf.</b>
1401558	140F0820	6000	3	<b>a.Anf.</b>
1401561	140F0823	10000	5	<b>a.Anf.</b>
1401562	140F0824	12000	6	<b>a.Anf.</b>

### DEVipeguard<sup>TM</sup>

Selbstbegrenzendes Heizband für den Frostschutz von Rohrleitungen, Nennspannung: 230 V i .



Farbe: Blau		Heizleistung (W/m)	Länge (m)	1 m
Trommelware.				
1401753	98300864	10	250	<b>a.Anf.</b>

### DEVipeheat<sup>TM</sup> 10 (DPH)

Selbstbegrenzendes Parallelheizband für Rohrbegleitheizung, fertig konfektioniert, mit Kaltleiter 2 m, unter Verwendung der Spezialverschraubung (Best. Nr. 19805366) kann das Heizband auch in Rohren montiert werden, min. Verlegetemperatur: -30°C, Wasserdruck: max. 10 bar, Nennspannung: 230 V i .



Farbe: Blau		Heizleistung (W/m)	Länge (m)	1 St
1401609	98300073	10	6	<b>a.Anf.</b>
1401614	98300078	10	16	<b>a.Anf.</b>

### Anschlussgarnitur

Für DEVIceguard<sup>TM</sup> , DEVipeguard<sup>TM</sup> und DEVIhotwatt<sup>TM</sup> .



Für Montage an Anschlussgehäuse, Verschraubung DN 20 mit Gegenmutter, Endabschluss.				1 Pk
1409802	19400100			<b>a.Anf.</b>



Mit Klemmstein zur Verbindung von flexibler Kaltleitung und Heizband, Endabschluss.				1 Pk
1409803	19400126			<b>a.Anf.</b>



ID.-Nr.	Type	Ausführung	EUR
---------	------	------------	-----

### Alufolie

Zur Heizbandbefestigung am Rohr, selbstklebend, mit Warnaufschrift, Breite 38 mm.

Länge (m)

1 St

1409920	19805076	50	a.Anf.
---------	----------	----	--------

### Kennzeichnungsaufkleber

Aufkleber „Elektrisch beheizt“ für Rohrbegleit- und Dachrinnenheizungsanlagen.

1 St



1409821	19805845		a.Anf.
---------	----------	--	--------

### Raumthermostat 088U200...

Für den Einsatz in einer Warmwasser-Fußbodenheizung, passend auf alle gängigen Schalterrahmen, für bis zu fünf 2-W-NC- oder -NO-Stellantriebe, als Stand-alone-Regler oder zusammen mit dem Hauptregler 088H0016 verwendbar, Temperaturbegrenzung, Frostschutzeinstellung, Einschaltstrom max.: 3 A, Spannungsversorgung (ohne Stellantriebe): 220-240 V i 50/60 Hz, UP-Montage, Länge/Breite: 80 mm, Schutzart: IP21, Farbe: Weiß.

1 St



### DEVIwet™ Display

Display mit Hintergrundbeleuchtung, Triac-Ausgang, PWM-Steuerung, Temperaturbereich: 5°C bis 35°C, Antiblockierfunktion der Ventile, optimierbar für verschiedene Wärmequellen.

1405693	088U2001		a.Anf.
---------	----------	--	--------